

CARRO TRANSPORTADOR DE BINS AUTOCARGABLE

¿Para qué sirve?

Equipo utilizado para diversas cosechas ya que trabaja con bins o pallets, permite hacer la cosecha más automatizada ya que sube y baja los bins/pallet de forma automática gracias a su sistema hidráulico que trabaja con un motor, cadenas y piñones. Con este equipo se puede generar un circuito muy eficiente y rápido para recoger los bins cosechados de las hileras del campo, y así ahorrar en mano de obra, ya que permite realizar el mismo trabajo con menos personas. Tiene una capacidad de carga de 2.500 kg, con diferentes cantidades de bins y tren de ruedas dependiendo de lo delicada que sea el fruto a cosechar.

Fabricado en

Con cadenas de carga accionadas por motor hidráulico.
Montado sobre eje con balancín.
Sistema tándem.
Estructura reforzada, con guías en perfil 150 x 100 x 5 mm
Chasis de altura variable con sistema hidráulico.
Con baranda lateral de contención.
Guías interiores para transportar pallet.
Con traba de tope para bins.
Con gata de apoyo en el tipo.
Protección de acero para mangueras hidráulicas.
Dos ruedas aro 15.3” – 10.0
Una rueda de repuesto.
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutas en caja como uva, durazno, etc.

Cosecha de frutas en bins como palta, mandarinas, limones, cerezas, manzana, etc.

Categorías: Carros para la cosecha

¿Para qué sirve?

Equipo utilizado para diversas cosechas ya que trabaja con bins o pallets, permite hacer la cosecha más automatizada ya que sube y baja los bins/pallet de forma automática gracias a su sistema hidráulico que trabaja con un motor, cadenas y piñones. Con este equipo se puede generar un circuito muy eficiente y rápido para recoger los bins cosechados de las hileras del campo, y así ahorrar en mano de obra, ya que permite realizar el mismo trabajo con menos personas. Tiene una capacidad de carga de 2.500 kg, con diferentes cantidades de bins y tren de ruedas dependiendo de lo delicada que sea el fruto a cosechar.

Fabricado en

Con cadenas de carga accionadas por motor hidráulico.
Montado sobre eje con balancín.
Sistema tándem.
Estructura reforzada, con guías en perfil 150 x 100 x 5 mm
Chasis de altura variable con sistema hidráulico.
Con baranda lateral de contención.
Guías interiores para transportar pallet.
Con traba de tope para bins.
Con gata de apoyo en el tipo.
Protección de acero para mangueras hidráulicas.
Dos ruedas aro 15.3” – 10.0
Una rueda de repuesto.
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutas en caja como uva, durazno, etc.
Cosecha de frutas en bins como palta, mandarinas, limones, cerezas, manzana, etc.

GALERÍA DE IMÁGENES





